



DOPPIO SEMIPIENO DODICI FORI



BRANDUZZO LATERIZI


Il mattone doppio semipieno dodici fori è un elemento in laterizio forato, per contropareti, tramezze, murature a fori orizzontali FO

IN OPERA

Numero forati al mq 30
Malta

VOCI CAPITOLATO

Muratura in laterizio **non alleggerito** dello spessore di cm 10 con forato 12 fori 10x14x24 (pareti semplici, pareti doppie, contropareti)
Posti in opera a fori orizzontali.



DIMENSIONI	
Spessore	135 mm
Altezza	110 mm
Lunghezza	242 mm
Peso	3,5 kg
Foratura	60%

MATERIALE CONFEZIONATO	
Pacco	224pz
Peso	675Kg
Dimensioni pacco	100x100x100cm
CARICO AUTOMEZZI	
Motrice	22 pacchi
Autotreno	44 pacchi
Bilico	44 pacchi

DATI TECNICI	
Resistenza media a compressione	NPD
Resistenza termica unitaria "R" della muratura priva di intonaco con malta cementizia	R=0.40 mq K/W
Trasmittanza termica U con intonaco normale 2x1.5cm	U=1.62 W/mq K
Potere fonoisolante con intonaco cementizio 2x1.5cm	Rw=43 db (calcolato)